



ELECTRIC MOTORS

Melegari**Serie MM 2 Poli** | 3000 RPM V230 Hz 50**Motori asincroni monofase** con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, con condensatore permanentemente inserito.

Grandezza	Tipo	CV	KW	Giri / 1'	Corrente assorbita	Rendim in %	Cos j	Cond. μ F	CA/CN	Peso Kg. Aprox
MH71	MM71/2A	0,35	0,25	2750	2,2	61	0,92	10	0,97	6,5
MH71	MM71/2B	0,5	0,37	2760	3	65	0,9	10	0,7	7,5
MH71	MM71/2M	0,75	0,55	2780	4,2	69	0,95	16	0,62	9
MH71	MM71/2N	1	0,75	2800	5,5	74	1	20	0,55	10,2
MH71	MM71/2C	0,75	0,55	2750	4,5	62	0,92	20	0,85	6,2
MH71	MM71/2D	1	0,75	2770	6	65	0,95	25	0,75	10,5
MH80	MM71/2E	1,5	1,1	2770	7,8	67	0,98	30	0,7	12,6
MH90S	MM90S/2F	1,5	1,1	2780	7,2	68	1	30	0,8	13,6
MH90L	MM90L/2H	2	1,5	2800	9,1	77	0,97	36	0,7	16
MH90L	MM90L/2I	2,5	1,8	2830	10,6	88	0,99	60	0,63	18
MH90L	MM90L/2L	3	2,2	2780	12	84	0,96	60	0,75	20,5