



ELECTRIC MOTORS

**Melegari****Serie MM 4 Poli** | 1500 RPM V230 Hz 50**Motori asincroni monofase** con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, con condensatore permanentemente inserito.

Grandezza	Tipo	CV	KW	Giri / 1'	Corrente assorbita	Rendim in %	Cos j	Cond. µF	CA/CN	Peso Kg. Aprox
MH71	MM71/4A	0,35	0,25	1330	2,1	60	0,91	10	0,82	7
MH80	MM80/4B	0,5	0,37	1350	3,5	60	0,93	12,5	0,6	8,5
MH80	MM80/4C	0,75	0,55	1355	4,1	66	0,95	16	0,65	9,5
MH80	MM80/4E	1	0,75	1350	6	73	0,9	30	0,75	10,2
MH80	MM80/4Y	1,5	1,1	1340	7,5	72	0,95	36	0,71	11
MH90S	MM90S/4D	1	0,75	1386	5,4	68,6	0,91	32	1	11
MH90S	MM90S/4F	1,5	1,1	1350	7,2	73	0,95	45	0,8	13
MH90L	MM90L/4H	2	1,5	1360	9,1	73,5	0,97	55	0,73	16,3
MH90L	MM90L/4S	2,5	1,8	1340	11,5	73	0,9	62	0,83	19
MH90L	MM90L/4X	3	2,2	1320	14	77	0,91	76	0,68	18
MH100	MM100/4I	2,5	1,8	1380	11,2	82	0,91	72	0,9	21,5
MH100	MM100/4L	3	2,2	1385	13	83	0,93	80	0,62	23
MH100	MM100/4T	3,5	2,5	1330	16	80	0,94	80	0,71	22