



ELECTRIC MOTORS

**Melegari****Serie MT 2 Poli** | 3000 RPM V230/400 Hz 50**Motori asincroni trifase** con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna.

Tipo	HP	Potenza KW	Giri /1'	PD rotore Kgm	Rendim. %	Cos j	Corrente assorbita	Coppia nominale Cn Kgm	Coppia di spunto Ca/Cn	Coppia di spunto Ia/In	Coppia massima Cmax/Cn	Peso Kg aprox
56	0,12	0,09	2650	3E-04	60	0,7	0,35	0,033	2	3	2,1	2,6
56	0,17	0,12	2650	4E-04	12	0,7	0,47	0,044	2	3	2,1	3
63	0,25	0,18	2680	8E-04	64	0,8	0,57	0,063	2,4	3,5	2,5	3,3
63	0,33	0,25	2700	1E-03	64	0,8	0,09	0,09	2,4	3,5	2,5	3,8
71	0,5	0,37	2800	0,001	71	0,8	1,1	0,126	2,2	4	2,3	6
71	0,75	0,55	2810	0,002	71	0,8	1,5	0,188	2,5	4,6	2,6	7
80	1	0,75	2820	0,005	75	0,8	1,8	0,252	2,3	4,5	2,4	8,6
80	1,5	1,1	2820	0,007	76	0,8	2,7	0,377	2,3	4,8	2,4	10,2
90S	2	1,5	2840	0,007	77	0,8	3,6	0,502	2,4	4,9	2,5	11,5
90L	3	2,2	2840	0,009	78	0,8	5,2	0,754	2,4	4,9	2,5	13,5
100L	4	3	2850	0,015	82	0,8	6,5	1,01	2,5	6,5	2,8	20,5
112M-T	5,5	4	2860	0,019	82	0,8	9	1,38	2,6	6,5	2,8	23
112M-T	7,5	5,5	2880	0,024	85	0,9	11,5	1,85	2,5	7	2,8	28,2
132S	7,5	5,5	2900	0,036	85	0,9	11,5	1,85	2,5	7	2,8	38,4
132S	10	7,5	2900	0,045	86	0,9	15,4	2,52	2,5	7	2,8	42
132M	12,5	9	2910	0,059	86	0,9	18,5	3,1	2,4	7	2,7	47,5