



ELECTRIC MOTORS

Melegari**Serie MT 4 Poli | 1500 RPM V230/400 Hz 50****Motori asincroni trifase** con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna.

Tipo	HP	Potenza KW	Giri /1'	PD rotore Kgm	Rendim. %	Cos j	Corrente assorbita	Coppia nominale Cn Kgm	Coppia di spunto Ca/Cn	Coppia di spunto Ia/In	Coppia massima Cmax/Cn	Peso Kg aprox
56		0,06	1330	0,00050	55	0,6	0,56	0,043	2	2,5	2	2,5
56	0,1	0,09	1330	0,00063	55	0,6	0,41	0,065	2	2,5	2	2,9
63		0,13	1340	0,00096	60	0,6	0,56	0,09	2,3	3	2,3	3,8
63	0,3	0,18	1340	0,00112	61	0,6	0,75	0,126	2,3	3	2,3	4,1
71	0,3	0,25	1350	0,00139	68	0,65	0,87	0,175	2	3,5	2	5,7
71	0,5	0,37	1350	0,0021	69	0,67	1,2	0,25	2	3,5	2	7
80	0,8	0,55	1360	0,0048	72	0,7	1,68	0,376	2,3	4,3	2,3	8,4
80	1	0,75	1360	0,0068	73	0,73	2,15	0,502	2,3	4,3	2,3	10
90S	1,5	1,1	1380	0,0088	74	0,81	2,8	0,76	2,3	4,5	2,5	11,9
90L	2	1,5	1380	0,011	74	0,82	3,8	1	2,3	4,5	2,5	14,2
90L	3	2,2	1350	0,018	81	0,8	5,5	1	2,3	4,5	2,5	17
100L	3	2,2	1410	0,021	80	0,8	5,2	1,5	2	4,5	2,2	18,7
100L	4	3	1410	0,027	81	0,82	6,8	2	2	4,5	2,2	21,2
100L	5,5	4	1350	0,029	82	0,82	9,6	2,5	2,2	4,7	2,2	23
112M-T	5,5	4	1420	0,036	83	0,82	9	2,75	2,4	5	2,5	25,7
112M	7,5	5,5	1340	0,07	80	0,87	13,5	3	2,3	5,5	2,4	28
132S	7,5	5,5	1420	0,082	84	0,82	12	3,7	2,1	6	2,5	43
132M	10	7,5	1430	0,011	85	0,84	16	5	2,1	6	2,5	50,3
132M	13	9	1430	0,015	85	0,82	20	6,25	2,1	6	2,5	55,8