



ELECTRIC MOTORS

Melegari**Serie MT 8 Poli** | 750 RPM V230/400 Hz 50**Motori asincroni trifase** con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna.

Tipo	HP	Potenza KW	Giri /1'	PD rotore Kgm	Rendim. %	Cos j	Corrente assorbita	Coppia nominale Cn Kgm	Coppia di spunto Ca/Cn	Coppia di spunto Ia/In	Coppia massima Cmax/Cn	Peso Kg aprox
56	0,03	0,02	630	0,00063	50	0,56	0,1	0,028	1,4	1,8	1,4	2,8
63	0,09	0,07	640	0,0015	50	0,57	0,37	0,1	1,5	2	1,5	5
71	0,2	0,15	650	0,0051	50	0,57	0,8	0,2	1,6	2,1	1,6	6,5
80	0,25	0,18	670	0,0065	54	0,6	0,85	0,25	1,8	3	2	7,3
80	0,33	0,25	670	0,01	61	0,62	1	0,33	1,8	3	2	9,7
90S	0,5	0,37	680	0,012	64	0,63	1,4	0,5	1,8	3,2	2	10,6
90L	0,75	0,55	690	0,018	67	0,63	2	0,745	1,8	3,4	2	13,3
100L	1	0,75	690	0,034	68	0,64	2,6	1	2	3,4	2,1	19,3
100L	1,5	1,1	690	0,043	70	0,64	3,7	1,5	2	3,4	2,1	21,5
112M-T	2	1,5	700	0,052	73	0,66	4,7	2	1,9	3,5	2,4	25
132S	3	2,2	705	0,122	80	0,71	5,9	3	1,9	4,6	2,2	45
132M-T	4	3	710	0,163	81	0,72	7,8	4	1,9	5	2,3	52